

# فاموداین ۳۰٪ رویان®

## Famodine 30% ROOYAN

پویدون آیداین ۳۰٪  
Povidone Iodine 30%

محلول ضدغوفونی کننده  
 Disinfectant Solution

ROOYAN  
DAROU

ضدغوفونی کننده و شوپنده



### آبکشی نهایی تانک شیر:

نهایی که از آب غیرالوهکشی استفاده می‌کنید، برای آبکشی نهایی باید ۲۵ میلی لیتر هیپوکلریت سدیم را به ۴۰ لیتر آب بیفزایید.

**توجه:** ورود مواد شیمیایی به داخل شیر منوع است، لذا بعد از ضدغوفونی و قبیل از استفاده مجدد لوازم باید آن‌ها را کاملاً با آب پاکیزه بشوپید.

### ب - محافظت گله:

**مسارف عمومی:** ۵۰ میلی لیتر فاموداین ۳۰٪ رویان® را به ۲۰ لیتر آب افزوده و لوازم، آبجوخوارها، قفس، سینی‌های هجری و کلیه سطوح صاف را با ضدغوفونی کنید.

**وسایل نظایه و خوشچه های وروودی:** از محلول ریق شده به نسبت ۱ به ۴۰۰ برای پیشگیری از گسترش بیماری‌ها در خوشچه وروودی استفاده کرده و محلول استفاده شده را روزانه عرض کنید.

**ضدغوفونی هوا:** از محلول ریق شده ۱ به ۵۰ رامی توان توسيع مده باشی برای ضدغوفونی مودن هوا در حضور گله به کار برد.

**آب آشامندینی:** برای کمک به بهداشت عمومی فاموداین ۳۰٪ رویان® را به نسبت ۱ به ۷۰٪ در آب آشامندی مصرف نمایید.

**کترول بیماری ها:** فاموداین ۳۰٪ رویان® برای کترول بیماری‌های مهم دام مورد تایید است. برای این منظور از رقت‌های پشنجهای ذبل استفاده کنید. هر ۱ به ۱۵، تب برگرفتی ۱ به ۱۵ مل لیتر ۱ به ۱۵۵ و مصارف عمومی ۱ به ۱۸۰ نیوکاکل و بیماری‌های عده طیور ۱ به ۱۲۵ و مصارف عمومی ۱ به

### موارد احتیاط:

- از تماش استقیم محلول غایظ با پوست و چشم خودداری کنید.

- از آشامندین محلول غایظ احتیاط نمایید.

- در صورت تماش محلول ریق شده با چشم و یا پوست، محل را فوراً با آب پاکیزه و به دفعات شستن دهید.

- در صورت بلع ناگهانی ضمن نوشیدن آب یا شیر، هر چه سریع تر به پزشک مراجعه نمایید. (اتفاقاً برگش ضدغوفونی را به همه راه داشته باشید)

- به هنگام کار از پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید.

- از محلول نodon محلول با سایر مواد ضدغوفونی شدیداً پرهیز کنید.

- محلول غایظ را لوازم اوینینبویی یا الیاز آن دور نگهدازید.

- طروف خالی را مطالیق با موادین زیست‌محطبی از بنین بروید.

- دور از مدت‌سروش اطفال گنگهای نمایید.

**شرایط نگهداری:** در ظرف را کاملاً بسته و در محلی خنک با

تهویه مناسب و دور از تابش مستقیم افتاب نگهداری نمایید.

**بسته بندی:** ظرف ۴ لیتری

**ترکیب:** محتوی موارد زیر است :

۲/۷۵	درصد وزنی
۹/۳	درصد وزنی
۹/۵	درصد وزنی
۰/۸	درصد وزنی
۰/۴	درصد وزنی
۱۰۰	درصد وزنی

**معرفی:** محلول ضدغوفونی کننده اسیدی بر پایه یوفور است که بر ویروس‌ها، میکروب‌ها و قارچ‌ها موثر بوده و بر سیاری از عوامل عوفونی بیماران را در گاو، اسب، طهو و حتی انسان تأثیر دارد. به علت تاثیر مطلوب آن بر طفی و سیعی از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای دام، می‌توان برای ضدغوفونی اماکن متراکم بروش دام استفاده کرد.

### فواید و خصوصیات:

- موثر بر ویروس‌ها، اسیدتری‌ها و قارچ‌ها

- موثر در گواداری‌ها و مرغداری‌ها و سراسی و ابزار استفاده در

- دارای اثر توان پاک نکنندگی و ضدغوفونی

- زیست خوربندی، پایدار و این برای استفاده

**مقدار و موارد مصرف:** به عنوان ضدغوفونی کننده چند منظوره برای مصرف در گواداری‌ها و مرغداری‌ها و سراسی و ابزار استفاده در آن‌ها، و رفت‌های زیست، توصیه شده است.

### الف - بهداشت از اولام شیردوشی:

**ضدغوفونی دستی اولام شیردوشی:** به عنوان ضدغوفونی کننده چند منظوره برای

صرف در گواداری‌ها و مرغداری‌ها و سراسی و ابزار استفاده در آن‌ها، و رفت‌های زیست، توصیه شده است.

**الج - بعد از اتمام شیردوشی ابتدا وسایل و اولام را برای سرد بشویید.**

- محلولی به نسبت ۱۰۰ میلی لیتر در ۴۰ لیتر آب (با حرارت پایین تر از ۳۲ درجه سلسیوس) تهیه کنید.

- تمام اولام را به مدت ۱۰۰ میلی لیتر در ۴۰ لیتر آب (با حرارت پایین تر از ۳۷ درجه سلسیوس) تهیه کنید.

- بعد از ده دقیقه در محلول فوق غوطه‌ور نموده و از تماس آن با همه سطوح اولام مطمئن شوید.

- سیس آن‌ها را برای سرد کاملاً آبکشی نموده و تا خشک شدن کامل آن‌ها منتظر بمانند.

### ضدغوفونی دستی تانک شیر:

- محلولی به نسبت ۱۰۰ میلی لیتر در ۴۰ لیتر آب (با حرارت پایین تر از ۳۷ درجه سلسیوس) تهیه کنید.

- بعد از شستن تانک با آب و پاک نمودن بلاک‌های چربی، و پوشه در موردنی در تانک و زیر پل های آن مطمئن شوید.

- محلول جمع شده در فک تانک را به بیرون هدایت کنید.

- سطح داخلی تانک را با آب سرد شسته و بعد از تخلیه کامل آب اجازه دهید تا کاملاً خشک شود.

- حاصل بکار در ماه تانک شیر را به صورت دستی ضدغوفونی نمودن:

- ۱۰۰ میلی لیتر از محلول ضدغوفونی کننده را به ۴۰ لیتر آب اضافه نموده و محلول آماده مصرف تهیه نمایید.

- بعد از شستن تانک با آب و پاک نمودن با چیمانده چربی، همه قسمت‌های تانک را با محلول ورق شده به مدت ۱۰ دقیقه اسپری نمایید. به ویژه مراقب باشید تا زیر دریچه‌های گوشش، پاروها و ترمومتر و سراسی را نگران نباشد.

- محلول جمع شده در فک تانک را به بیرون هدایت کنید.

- سطح داخلی تانک را با آب سرد شسته و بعد از تخلیه کامل آب اجازه دهید تا کاملاً خشک شود.